

DC-D3342RX NEW

- 최대 2메가 해상도 및 실시간 30ips 전송
- 전동 가변 초점 렌즈($f = 2.8 \sim 12\text{mm}$, $F1.4 \sim 2.8$)
- H.265, H.264 Main Profile, M-JPEG
- True WDR(듀얼 스캔 타입)
- 쿼드 스트리밍(4가지 해상도 및 화질 선택 가능)
- micro SD/SDHC/SDXC, 스마트 페일오버 지원(최대 256GB)
- PoE 지원
- ONVIF 지원



SPECIFICATIONS

카메라 영상 / 기능	
촬상 소자	1/2.8" CMOS, 2메가픽셀
최대 해상도	1920 x 1080
주사 방식	프로그레시브
렌즈	전동 가변 초점 렌즈($f = 2.8 \sim 12\text{mm}$, $F1.4 \sim 2.8$)
IRIS	DC IRIS
화각	Wide : 98° (H), 51° (V), 116° (D) Tele : 33° (H), 19° (V), 38° (D)
Pan/Tilt Range	Pan: -175° ~ 175°, Tilt: 0° ~ 67°, Rotate: -177° ~ 177°
최저조도	0(IR LED On)
S/N 비	45 dB
Wide Dynamic Range	120dB(True WDR)
전자셔터	Auto / Manual(1/30 ~ 1/10000), Anti-Flicker Slow Shutter(1~1/5, 1/7.5, 1/15)
Day & Night	IR cut filter with auto switch
IR 가시거리(LEDs)	30m(6ea)
화질 개선	Configurable Exposure, White Balance, Sharpness Configurable 2DNR/3DNR
프라이버시 존	8 Zones
지능형 영상 분석	움직임감지, 댄퍼링, 트립존
외부 영상 출력	-
네트워크	
	DirectIP Mode
비디오 압축 방식	H.265, H.264(MP) M-JPEG
비트레이트 제어	H.265 - CBR / VBR, H.264 - CBR / VBR
최대 프레임레이트	30ips : 1920 x 1080(WDR)
오디오 압축방식	ADPCM 16K, G.726, G.711 u-Law, G.711 a-Law
양방향 오디오	Yes
접속방식	DirectIP, IDIS, ONVIF
스트리밍 해상도	1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 360, 352 x 240
멀티 스트리밍	쿼드라플 스트리밍
네트워크 프로토콜	DirectIP Protocol, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp
보안	SSL 암호화, Multi-user Authority, IEEE 802.1x IP Filtering, HTTPS
통합 관리 소프트웨어	DirectIP NVR connection, IDIS Web, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite
이더넷	RJ45(10/100BASE-T)
메모리 슬롯	micro SD/SDHC/SDXC, Smart Failover(Up to 256GB)
알람 / 이벤트	
이벤트 동작	움직임 감지, 알람 입력, 오디오 감지, 댄퍼링, 트립존
이벤트 버퍼링(Pre & Post)	Yes(Up to 60MB)
이벤트 전송	Remote S/W, Email(with Image)
오디오 입력 / 출력	1(Internal MIC) + 1 / 1
알람 입력 / 출력	1 / 1
동작 환경	
내충격 대응	-
방진 / 방수 대응	-
동작 온도	-10° C ~ +50° C
동작 습도	0% ~ 90%
전원	
사용전원	PoE(IEEE 802.3af Class 3), DC12V
소비 전력	12.6W(PoE), 11.5W(DC12V)
외관	
외형 치수(W x H)	Ø122mm x 103.4mm
무게	0.37kg
인증	FCC, CE, KC

DIMENSIONS

(Unit - mm)

